




MINERVA RETANGULAR EMBUTIR M MODULADO DIFUSO 20W
LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-05-24

REF.: MINERVA-RT-EM-MD-DF-20-LUMINAMAX-05-40-80-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
altura	55
largura	200
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	216lm
intensidade	683cd
Eficiencia	108lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax