


MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 25WM 5000K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
05-05-24

REF.: MINI AURORA-PF-SB-X-DFEXT-25-5080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 25Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepor
altura	8
largura	17
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	1122lm/m
intensidade	367cd
Eficiencia	45lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard