



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-ORT15-10-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	Ø109 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	10W
Fluxo do LED	1173lm
Fluxo Luminária	1163lm
intensidade	6278cd
Eficiência	116lm/W
facho	15°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Eficiência LED	136lm/W
Potência do LED	8,6W
Tipo de LED	COBmax