

# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 7W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-ORT15-7-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	Ø109 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo do LED	734lm
Fluxo Luminária	751lm
intensidade	3907cd
Eficiência	107lm/W
facho	15°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Eficácia LED	156lm/W
Potência do LED	4,7W
Tipo de LED	COBmax

