



NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	Ø109 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo do LED	1178lm
Fluxo Luminária	1166lm
intensidade	3380cd
Eficiência	83lm/W
facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<18
Eficiência LED	93lm/W
Potência do LED	12,6W
Tipo de LED	COBcomfy