



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 20W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-20-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	Ø138 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo do LED	2331lm
Fluxo Luminária	2267lm
intensidade	5772cd
Eficiência	113lm/W
facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Eficiência LED	138lm/W
Potência do LED	16,9W
Tipo de LED	COBmax