



NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	Ø138 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo do LED	2510lm
Fluxo Luminária	2356lm
intensidade	6129cd
Eficiencia	84lm/W
facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Eficácia LED	101lm/W
Potência do LED	24,8W
Tipo de LED	COBcomfy