



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 7W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-7-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	Ø109 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo do LED	563lm
Fluxo Luminária	597lm
intensidade	1519cd
Eficiência	85lm/W
facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Eficácia LED	115lm/W
Potência do LED	4,9W
Tipo de LED	COBcomfy