

NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 7W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-7-COBMAX-30-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 72 mm |
| largura | Ø109 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potencia | 7W |
| Fluxo do LED | 705lm |
| Fluxo Luminária | 763lm |
| intensidade | 1944cd |
| Eficiência | 109lm/W |
| facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16 |
| Eficácia LED | 150lm/W |
| Potência do LED | 4,7W |
| Tipo de LED | COBmax |

