



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 36° 20W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-ORI36-20-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	Ø138 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo do LED	2227lm
Fluxo Luminária	2216lm
intensidade	2124cd
Eficiência	111lm/W
facho	36°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-9/<-9
Eficácia LED	132lm/W
Potência do LED	16,9W
Tipo de LED	COBmax