

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 15° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR115-28-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	140 mm
Comprimento	140 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo do LED	3167lm
Fluxo Luminária	3126lm
intensidade	16263cd
Eficiencia	112lm/W
facho	15°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14
Eficácia LED	131lm/W
Potência do LED	24,1W
Tipo de LED	COBmax

