

NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR124-20-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 20W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 97 mm |
| largura | 140 mm |
| Comprimento | 140 mm |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potencia | 20W |
| Fluxo do LED | 1938lm |
| Fluxo Luminária | 1847lm |
| intensidade | 4702cd |
| Eficiencia | 92lm/W |
| facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10 |
| Eficácia LED | 112lm/W |
| Potência do LED | 17,3W |
| Tipo de LED | COBcomfy |

