

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 28W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR124-28-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Gesso                     |
| altura          | 97 mm                             |
| largura         | 140 mm                            |
| Comprimento     | 140 mm                            |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 28W                               |
| Fluxo do LED    | 2614lm                            |
| Fluxo Luminária | 2456lm                            |
| intensidade     | 6388cd                            |
| Eficiencia      | 88lm/W                            |
| facho           | 24°                               |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11  |
| Eficiência LED  | 105lm/W                           |
| Potência do LED | 24,8W                             |
| Tipo de LED     | COBcomfy                          |

