

NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 36° 20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR136-20-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 20W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	140 mm
Comprimento	140 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo do LED	1938lm
Fluxo Luminária	1859lm
intensidade	1781cd
Eficiencia	93lm/W
facho	36°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-10/<-10
Eficácia LED	112lm/W
Potência do LED	17,3W
Tipo de LED	COBcomfy

