

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 36° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR136-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	97 mm
largura	140 mm
Comprimento	140 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo do LED	2510lm
Fluxo Luminária	2344lm
intensidade	2321cd
Eficiencia	84lm/W
facho	36°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-9/<-9
Eficácia LED	101lm/W
Potência do LED	24,8W
Tipo de LED	COBcomfy

