



NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 36° 7W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-09-24

REF.: NETUNO EVO-QD-EM-GE-OR136-7-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 7W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	72 mm
largura	120 mm
Comprimento	120 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo do LED	563lm
Fluxo Luminária	558lm
intensidade	535cd
Eficiencia	80lm/W
facho	36°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Eficácia LED	115lm/W
Potência do LED	4,9W
Tipo de LED	COBcomfy