NETUNO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 42W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR124-42-4080-G-(OPÇÕESPBE)

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 42W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Image not found or type unknown



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	Ø 104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3828lm
intensidade	7799cd
Eficiencia	91lm/W
facho	24°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br