



NETUNO CIRCULAR EMBUTIR P GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 7W
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-CI-EM-GE-OR140-7-COBCOMFY-25-95-P-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 7W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	Ø 104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo Luminária	472lm
intensidade	794cd
Eficiencia	67lm/W
facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy