



NETUNO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 42W
2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-EM-GE-OR124-42-2780-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 42W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	104
Comprimento	104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3591lm
intensidade	7317cd
Eficiencia	86lm/W
facho	24°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard