



NETUNO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 42W
COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: NETUNO-QD-EM-GE-OR140-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	96
largura	104
Comprimento	104
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3906lm
intensidade	6714cd
Eficiencia	93lm/W
facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax