POLE CIRCULAR POSTE 3000XD150 EXTERNO DIFUSO 20W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 07-05-24

REF.: POLE-CI-PT-EX-DFAS-20-3080-3000XD150-(OPÇÕESPBE)

Pétala circular, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	3000
largura	Ø150
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1817lm
intensidade	661cd
Eficiencia	91lm/W
facho	Assimétrico
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br