

POLE RETANGULAR POSTE 750XPST2000QD EXTERNO FF1 STREET T2M
50W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF1ST-50-LUMINACHROMA-1-50-95-750XPST2000QD-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 50W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	2000
largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Optica principal	Lente
Potencia	50W
Fluxo Luminária	4712lm
intensidade	1393cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Street
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma