POLE RETANGULAR POSTE 750XPST2000RT EXTERNO FF1 STREET T2M 50W LUMINAMAX-1 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF1ST-50-LUMINAMAX-1-65-80-750XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)

Pétala retangular, 50W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	2000
largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	50W
Fluxo Luminária	6382lm
intensidade	1887cd
Eficiencia	128lm/W
facho	Street
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br