



POLE RETANGULAR POSTE 750XPST2000RT EXTERNO FF2 STREET T2M  
2X25W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF2ST-2X25-LUMINAMAX-1-50-80-750XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 2X25W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Aplicação        | Ambiente externo                  |
| Instalação       | Poste Externo                     |
| altura           | 2000                              |
| largura          | 750                               |
| Comprimento      | 102                               |
| IP               | 65                                |
| Corpo            | Alumínio                          |
| Cor              | Branca, Preta ou Especial         |
| Optica principal | Lente                             |
| Potencia         | 2X25W                             |
| Fluxo Luminária  | 6582lm                            |
| intensidade      | 973cd                             |
| Eficiencia       | 132lm/W                           |
| facho            | Street                            |
| CCT              | 5000K                             |
| IRC              | >80                               |
| Tensão           | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização      | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia         | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED      | Luminamax                         |