POLE RETANGULAR POSTE 950XPST2000RT EXTERNO FF2 STREET T2M 2X50W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 15-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF2ST-2X50-LUMINACHROMA-1-50-95-950XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)

Pétala retangular, 2X50W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	2000
largura	950
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Lente
Potencia	2X50W
Fluxo Luminária	9424lm
intensidade	1393cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Street
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br