



# POLE RETANGULAR POSTE 950XPST2000RT EXTERNO FF2 STREET T2M 2X50W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
16-05-24

REF.: POLE-RT-PT-EX-FF2ST-2X50-LUMINAMAX-1-30-80-950XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)



Pétala retangular, 2X50W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	2000
largura	950
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potencia	2X50W
Fluxo Luminária	12432lm
intensidade	1838cd
Eficiencia	124lm/W
facho	Street
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax