


SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D600 DIFUSO 14W
3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-14-3080-D600-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 14W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	25
largura	Ø600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	698lm
intensidade	34cd
Eficiencia	50lm/W
facho	Difusor
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard