


SATURNO CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA D1800 DIFUSO 40W  
LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-40-LUMINAMAX-1-40-80-D1800-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Pendente Direto e Indireto        |
| altura          | 25                                |
| largura         | Ø1800                             |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 40W                               |
| Fluxo Luminária | 2156lm                            |
| intensidade     | 107cd                             |
| Eficiencia      | 54lm/W                            |
| facho           | Difusor                           |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |