

REF.: SKINNY EVO-PF-PDD-X-DFPSTRANSL-15-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear pendente iluminação direta, 15Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Direto |
| altura | 93 mm |
| largura | 50 mm |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Otica principal | Difusor Poliestireno Translucido |
| Potencia | 15Wm |
| Fluxo do LED | 0lm |
| Fluxo Luminária | 1440lm/m |
| intensidade | 489cd |
| Eficiencia | 96lm/W |
| facho | Difusor Poliestireno Translucido |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<17 |
| Tipo de LED | Standard |

