



SKINNY PERFIL ARANDELA DIRETA E INDIRETA AC TRANSLUCIDO 2X25WM
LUMINAMAX-05 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-ARID-X-DFACTRANSL-2X25-LUMINAMAX-05-65-80-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear arandela iluminação direta e indireta, 2X25Wm 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Arandela Direta e Indireta
altura	95
largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	2X25Wm
Fluxo Luminária	4092lm/m
intensidade	767cd
Eficiencia	82lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	6500K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax