




SKINNY PERFIL ARANDELA DIRETA E INDIRETA PS TRANSLUCIDO 2X25WM
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-ARID-X-DFPSTRANSL-2X25-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear arandela iluminação direta e indireta, 2X25Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Arandela Direta e Indireta
altura	95
largura	50
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	2X25Wm
Fluxo Luminária	2392lm/m
intensidade	394cd
Eficiencia	48lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma