

SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 15WM 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
21-11-24

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFACTRANSL-15-2780-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	40 mm
largura	80 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	1130lm/m
intensidade	433cd
Eficiencia	75lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<23
Tipo de LED	Standard

