

# SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 37WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
21-11-24

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFACTRANSL-37-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 37Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	40 mm
largura	80 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	37Wm
Fluxo Luminária	3066lm/m
intensidade	1150cd
Eficiencia	83lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26
Tipo de LED	Standard

