SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 37WM 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-37-2780-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária linear de embutir em forro de gesso, 37Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	40
Largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	37Wm
Fluxo Luminária	2342lm/m
Intensidade	772cd
Eficiência	63lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-