

SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 37WM 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
28-01-25

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-37-4080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 37Wm 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	40 mm
largura	80 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	37Wm
Fluxo Luminária	2537lm/m
intensidade	837cd
Eficiencia	69lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27
Tipo de LED	Standard

