


SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 37WM LUMINAMAX-05
5000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-37-LUMINAMAX-05-50-80-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 37Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Embutir Gesso
altura	40
largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	37Wm
Fluxo Luminária	2791lm/m
intensidade	921cd
Eficiencia	75lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax