

REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-25-2780-X-(OPÇÃO SPBE)



Luminária linear, 25Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepôr 45° |
| altura | 20 mm |
| largura | 20 mm |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potencia | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 2029lm/m |
| intensidade | 400cd |
| Eficiencia | 81lm/W |
| facho | Difusor |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <36/<17 |
| Tipo de LED | Standard |

