

REF.: VEGA-RT-PT-EX-FF1ST-7-5070-X-C



Pétala retangular, 5,4WLED 5000K >70. Corpo em alumínio injetado. Acabamento Cinza. Controle óptico principal através de lente fecho Street. Luminária grau de proteção IP-65.

Alimentação através de painel solar acoplado a luminária. Sensor radar com ângulo de 120° para até 8 metros de distância. Sensor de luminosidade para acionamento, e controle de dimerização através de sensor de presença 100% quando existir movimento e 50% para ambiente sem movimento. Depreciação no fluxo de 20% considerando a luminária acionada a 100% no período próximo de 4h. Obs.: ALIMENTAÇÃO APENAS ATRAVEZ DO PAINEL SOLAR.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	230 mm
largura	290 mm
Comprimento	510 mm
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Cinza
Otica principal	Difusor Wall Washer
Potencia	7W
Fluxo Luminária	871lm
intensidade	280cd
Eficiencia	124lm/W
facho	Street
CCT	5000K
IRC	70
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-3/<-3
Tipo de LED	Standard

