

VENUS CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 24° 28W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
23-05-24


REF.: VENUS-CI-EM-GE-OR124-28-4080-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Imagem não finalizada para impressão



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	129
largura	Ø182
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	28W
Fluxo Luminária	2991lm
intensidade	6002cd
Eficiencia	107lm/W
facho	24°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard