



**VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAL 60°
20W 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)**

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-20-3080-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular em forro de gesso, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	203
largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	2088lm
intensidade	1951cd
Eficiencia	104lm/W
facho	60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard