

VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAL



40° 14W 2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR140-14-2780-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 14W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	130
largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1484lm
intensidade	2297cd
Eficiencia	106lm/W
facho	40°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard