



VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME G GESSO FACHO DIRECIONAL
60° 42W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
23-05-24

REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR160-42-2780-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 42W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	130
largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3489lm
intensidade	5548cd
Eficiencia	83lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard