



# VENUS QUADRADA SOBREPOR G FACHO DIRECIONAL 40° 28W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: VENUS-QD-SB-X-OR140-28-4080-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepôr, 28W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepôr                          |
| altura          | 176                               |
| largura         | 180                               |
| Comprimento     | 180                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potência        | 28W                               |
| Fluxo Luminária | 3160lm                            |
| intensidade     | 5982cd                            |
| Eficiência      | 113lm/W                           |
| facho           | 40°                               |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |