



VENUS QUADRADA SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 40° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
24-05-24

REF.: VENUS-QD-SB-X-OR140-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	176
largura	180
Comprimento	180
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	3160lm
intensidade	5982cd
Eficiência	113lm/W
facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax