

VENUS QUADRADA SOBREPOR G FACHO DIRECIONAL 60° 28W
COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24


REF.: VENUS-QD-SB-X-OR160-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de sobrepôr, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Imagem não found no sistema



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr
altura	176
largura	180
Comprimento	180
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	1527lm
intensidade	2549cd
Eficiência	55lm/W
facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy