

VENUS QUADRADA EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL


40° 14W 2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
24-05-24

REF.: VENUS-QD-UD-GE-OR140-14-2780-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada em forro de gesso, 14W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	203
largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1484lm
intensidade	2297cd
Eficiencia	106lm/W
facho	40°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard