

VENUS QUADRADA EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL

40° 42W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-QD-UD-GE-OR140-42-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada em forro de gesso, 42W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Imagem não fundamentada em tipo real



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	281
largura	182
Comprimento	182
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	42W
Fluxo Luminária	3794lm
intensidade	6522cd
Eficiencia	90lm/W
facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax