

VENUS QUADRADA EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL


60° 14W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-QD-UD-GE-OR160-14-2780-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada em forro de gesso, 14W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	203
largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1369lm
intensidade	1310cd
Eficiencia	98lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard