

# VENUS QUADRADA EMBUTIR UP DOWN M GESSO FACHO DIRECIONAVEL


## 60° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: VENUS-QD-UD-GE-OR160-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada em forro de gesso, 14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Up Down Gesso             |
| altura          | 203                               |
| largura         | 152                               |
| Comprimento     | 152                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 14W                               |
| Fluxo Luminária | 1409lm                            |
| intensidade     | 1348cd                            |
| Eficiencia      | 101lm/W                           |
| facho           | 60°                               |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >90                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | COBmax                            |