



**VENUS RETANGULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 60°
2X28W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-RT-EM-GE-OR260-2X28-4080-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 2X28W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	98
largura	152
Comprimento	288
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X28W
Fluxo Luminária	5775lm
intensidade	9605cd
Eficiencia	103lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard